

ADHESIVOS EPOXI

LOXEAL EPOXSTIK BARRITA AMASABLE

Barrita epoxi uso general amasable gris. Ideal para reparaciones rápidas y/o de emergencia, rellena y sella grietas y fisuras, se puede usar en termo-hidráulica, en tuberías de calefacción y fontanería para detener las fugas de los equipos sin necesidad de vaciar. Se adhiere a la mayoría de los materiales como metal, cerámica, piedra, hormigón, madera, fibra de vidrio y algunos plásticos rígidos. Cura a temperatura ambiente, se puede mecanizar. Cura bajo el agua.



CODIGO	gr	€
EPOX	57	7,65

Resistente al agua (dulce y salada), hidrocarburos, fluidos industriales y a temperatura.

LOXEAL 31-42 TRANSPARENTE 5 MINUTOS

Epoxi de uso general de curado 5 minutos, transparente, no amarillea.



Une la mayoría de los materiales como metal, cerámica, mármol, vidrio, hormigón, madera y plásticos como PVC rígido, poliéster, ABS, etc.

Resistente al agua, combustibles y aceites.

CODIGO	ml	€
3142025D	25	5,46

LIMPIADOR SUPERFICIES

LOXEAL LIMPIADOR 10

El Limpiador LOXEAL 10 es una mezcla de disolventes libres de CFC particularmente adecuado para la limpieza y desengrase de las superficies que se van a ser adheridas o selladas con adhesivos Loxeal.



CODIGO	ml	€
PL10400	400	13,29

Precios -> Iva no incluido



PRINCIPALES MARCAS Y PRODUCTOS

Neumatica

- ASCO - Numatics - Joucomatic
- Racores Parker-Legriss
- Enchufes rápidos
- ARO/PREVOST/ LEGRIS/ STAUBLI/RECTUS/RAMON SOLER
- Tubo neumático Poliamida / Poliuretano / Polietileno
- Enrolladores Aire / Agua
- Racores Inox baja presión
- Racores para el sector alimentario
- Redes Aire comprimido y su tratamiento
- Compresores de pistón y de Tornillo FISALIS

Hidraulica:

- Diseño y fabricación de grupos hidráulicos
- Repuestos hidráulica
- Cilindros
- Engatillado de mangueras hidráulicas
- Racores DIN2353 / ORFS / JIC (Acero / Inox)
- Tubo hidráulico Acero / Inox316
- Tomas Minimess
- Productos 700 Bar LARZEP
- Barra cromada rectificada / Tubo lapeado

Otros productos:

- Refrigeración LOC-LINE / PIRANHA(Alta presión)
- Limpiadores y desengrasantes técnicos BIOSOL
- Lavamanos ecológico WORX
- Grasas industriales alto rendimiento JET-LUBE
- Racores industriales KAMLOCK GUILLEMIN EXPRES GEKA BARCELONA TW-LATON STORZ BOSS
- Engrasadores / racores de engrase
- Herramienta de mano EGA MASTER
- Herramienta neumática PREVOST

ESTEHYNE S.L.

Larrondo Beheko Ed/3 Naves P 7/8

48180-LOIU-BIZKAIA

Tfno: 94.453.80.12

Email: estehyne@infonegocio.com

www.hidraulicaneumatica.es

LOXEAL®

ENGINEERING ADHESIVES



www.hidraulicaneumatica.es



ESTEHYNE, S.L.

SELLADORES DE ROSCAS

LOXEAL 53-14

RESISTENCIA MEDIA

Adhesivo anaeróbico para metales de media resistencia para el sellado de conexiones roscadas hidráulicas y neumáticas, de un tamaño máximo de 3/4.

Para el sellado de gas, agua, GLP, aceites, hidrocarburos y otros productos químicos.

Homologado para su uso en gas según la norma DIN-DVGW cert. Nr. NG-5146AU0038.A.

Desmontable con herramientas estándar. Elevada resistencia a temperatura, corrosión, impactos y vibraciones.



CODIGO	ml	€
5314010	10	5,15
5314050	50	15,66

LOXEAL 58-11

RESISTENCIA MEDIA

Sellador de roscas metálicas hasta 2" Facilita el montaje y no migra durante su aplicación. Fácil de desmontar incluso después de años.

Sella a temperaturas entre -50/+150°C con picos de hasta 230°C.

Para el sellado de gas, aire, agua, GLP, aceites, hidrocarburos y otros productos químicos incluido los refrigerantes.

Homologado para su uso con gas natural y GLP (DIN-DVGW; AGA), Agua potable fría (WRAS), oxígeno gaseoso hasta 10 bar y 60°C (BAM).

Certificado NSF Categoría P1 para contacto con alimentos.



CODIGO	ml	€
5811050	50ml	12,36
5811075	75ml Fuelle	17,61

SELLADOR DE ROSCAS / RETENEDOR

LOXEAL 83-21 RESISTENCIA ALTA

Adhesivo anaeróbico de alta resistencia mecánica y curado rápido para la fijación y sellado de roscas metálicas y para la retención de elementos cilíndricos metálicos.

Alta resistencia a temperatura, choques térmicos, vibraciones, productos químicos y envejecimiento.

El producto está homologado para oxígeno gaseoso hasta 20 bar y +60°C (BAM Ref. N° II 1/46 363).



CODIGO	ml	€
8321010	10ml	5,88
8321050	50ml	20,50

FIJADORES DE ROSCAS

LOXEAL 55-03

RESISTENCIA MEDIA

Adhesivo anaeróbico de resistencia media para la fijación de tornillos y tuercas de todo tipo que puedan requerir desmontaje.

Adecuado para ser utilizado en superficies ligeramente aceitadas.

Alta resistencia a la corrosión, vibración, agua, gas, aceites, combustibles y muchos productos químicos.

Resistencia al aflojamiento probada hasta 200°C.

Homologado para gas y agua potable (DVGW-TZW).



CODIGO	ml	€
5503010	10ml	5,88
5503050	50ml	20,50

FORMADORES DE JUNTAS

LOXEAL 59-20

SILICONA NEUTRA

Adhesivo sellador de silicona mono componente neutra de bajo olor. Polimeriza por reacción con la humedad atmosférica, forma una junta extremadamente flexible entre superficies de diferentes materiales (metal, plásticos, cristal, cerámica, etc.).

Ideal para el sellado de cajas de cambios, engranajes, diferenciales, bridas en bombas y motores, contenedores de aceite y agua, tuberías de aire comprimido.

Resistente a vibraciones, choques térmicos, aire a presión, agua, gas, GLP, aceites y otros productos químicos.

Mantiene inalterable el sellado en el rango de temperaturas entre -50° y +180°C. Las piezas selladas pueden ser desmontadas utilizando herramientas normales.

Disponible en color gris, negro y transparente.



CODIGO	ml	€
5920G	310	13,08
5920N	310	13,08
5920TR	310	13,08

ESTEHYNE ha apostado por los productos de LOXEAL

LOXEAL cuenta con una amplia gama de productos: Selladores de roscas, retenedores, adhesivos curado Uv, Adhesivos instantáneos, de poliuretano, formadores de juntas, fijadores de roscas, adhesivos bi-componentes y monocomponentes, activadores y preparadores de superficie.

**Indícanos cual es tu necesidad
Te propondremos la mejor solución al
precio más económico**

FORMADORES DE JUNTAS

LOXEAL 59-30

SILICONA ALTA TEMPERATURA

Adhesivo sellador de silicona mono componente acética. Polimeriza por reacción con la humedad atmosférica. Ideal para el sellado de cajas de cambios, engranajes, diferenciales, bridas en bombas, motores y compresores, y tuberías con fluidos calientes. Forma una junta elástica resistente a vibraciones, choques térmicos, gas, GLP, aceites, agua y otros productos químicos. Mantiene inalterable el sellado en el rango de temperaturas entre -60° y +250°C, con picos de hasta 300°C.

Las piezas selladas pueden ser desmontadas utilizando herramientas normales.



CODIGO	ml	€
5930075	75	6,20
5930C	310	16,79

ADHESIVOS INSTANTÁNEOS

LOXEAL IS43S

USO GENERAL BAJA VISCOSIDAD

Adhesivo instantáneo de cianoacrilato de baja viscosidad uso general.

Ideal para materiales difíciles, superficies porosas y ácidas, pega una amplia variedad de materiales como metal, plástico, maderas, cerámica, cauchos, cuero, madera, etc.



CODIGO	gr	€
IS43S020	20	9,89

LOXEAL IS47 USO GENERAL - GEL

Adhesivo instantáneo de cianoacrilato en GEL de uso general.

Para aplicaciones verticales y grandes holguras. Ideal para una amplia variedad de materiales como metal, plástico, maderas, cerámica, cauchos, etc.



CODIGO	gr	€
IS47020	20	13,91

LOXEAL IS74 NEGRO - TENAZ

Adhesivo instantáneo de cianoacrilato de uso general, tenaz de color negro, cargado con goma para permitir una mayor flexibilidad y resistencia al impacto, indicado para la adhesión de goma y metal.

Curado lento para permitir el posicionamiento de las piezas antes de la adhesión. Óptima resistencia a la temperatura con picos de hasta 120°C.



CODIGO	gr	€
IS74020	20	12,36