

### MANGUERA DE 70 MPA, DN 6

La manguera de alta presión CEJN es un acero trenzado manguera reforzada de polímero que empieza donde las capacidades de productos convencionales de parada. Le da la presión de trabajo de ultra-alta con la flexibilidad mantiene a través de toda la vida. Su expansión volumétrica baja da tiempo de respuesta rápida en los sistemas hidráulicos, mientras que los agujeros interior lisa proporcionan una caída de presión mínimo. Un tiempo de servicio de larga duración y vida de la manguera extendida, incluso en las aplicaciones más difíciles es el resultado de la construcción torcedura-resistente reforzado con acero, resistente a la abrasión cubiertas y una resistencia química superior. El diámetro exterior pequeño hace el ideal para la manguera estrecha de enrutamiento.



#### Datos técnicos

Diseño:	Tubo interior de poliamida (PA), 2 espirales de alambre de acero de alta resistencia, 2 de fibra sintética espiral abierta, cubierta exterior de poliuretano (PUR)
DI x OD:	6,3 x 12,4 mm
Max. presión de trabajo:	70,0 MPa
Min. presión de ruptura:	186,0 MPa
Min. radio de curvatura:	70 mm (2.8 ")
Peso:	190 g / m (6,7 onzas)
Rango de temperatura:	-40 ° C - 100 ° C (-40 ° F - 212 ° F)

Manguera	Parte N °	Descripción
	199510701	Roja
	199510702	Amarillo
	199510703	Negro
	199510704	Azul

Doble manguera	Parte N °	Descripción
	199510710	Rojo / amarillo
	199510711	Negro / amarillo

<b>Conexiones finales</b>	<b>Parte N °</b>	<b>Descripción</b>
	199510730	1 / 4 "macho con 60 ° G int. Cono de junta + asiento para junta Tredo
	199510731	G 1 / 4 "macho con asiento para junta USIT
	199510732	1 / 4 "macho con 120 ° G ext. Cono de junta (CMS)
	199510733	1 / 4 "macho con 120 ° G ext. Cono de junta (CMS)
	199510734	1 / 4 "NPT
	199510735	3 / 8 "NPT
	199510736	R 3 / 8 "macho
	199510737	Sellado de la cabeza (60 °) + G 1 / 4 "tuerca giratoria mujeres
	199510738	Sellado de la cabeza (60 °) + M14 x 1,5 tuerca giratoria mujeres
	199510739	24 ° ext. cono de junta con O-ring + M18 x 1,5 tuerca hembra giratoria
	199510740	3 / 8 "NPT hembra fija
	199510741	R 1 / 4 "macho
	199510743	1 / 4 "NPT hembra fija
<b>Accesorios</b>	<b>Parte N °</b>	<b>Descripción</b>
	199511080	Kink de protección de la primavera
	199511081	Clamb de doble manguera
	199511880	Protección de la manguera de PVC