

## manómetros de cápsula DN 63

# MN9



---

Realizados para medir bajísimas presiones y depresiones entre las escalas -600...0/0...600 mbar, principalmente con gas.

---

**Escalas:** de 0...6 mbar a 0...600 mbar  
(u otra unidad de medida equivalente).

**Clase de precisión:** 1,6 según EN 837.

**Temperatura ambiente:** -25...+65° C.

**Temperatura del fluido de proceso:** +50° C.

**Presión de trabajo:** máx. 75% del valor fondo escala.

**Sobrepresión:** 25% del V.EE.

**Grado de protección:** IP 55 según IEC 529.

**Racord de conexión a proceso:** en latón niquelado.

**Elemento elástico:** cápsula en aleación de bronce.

**Caja:** en acero inox.

**Aro de cierre:** grañado, en acero inox pulido.

**Visor:** en plástico.

**Mecanismo:** en aleación orologería.

**Esfera:** en aluminio con fondo blanco, graduaciones y numeraciones en negro.


**Esferas especiales:** escalas distintas del standard y marca del cliente, bajo consulta previa.

**Aguja indicadora:** en aluminio.


**Regulación:** Externo.

## ESTEHYNE


[WWW.hidraulicaneumatica.es](http://WWW.hidraulicaneumatica.es)



**RADIAL**  
Para montaje local directo.



**POSTERIOR**  
Para montaje local directo.



Montaje	DN	F	a	b	c	d	d <sub>1</sub>	h	p	L	ch	Peso
Radial	63	G 1/4 A - 1/4-18 NPT	5,6	28	7	68	62,6	53		13	14	0,21 Kg.
Posterior	63	G 1/4 A - 1/4-18 NPT	5,6	28		68	62,6		53,8	13	14	0,18 Kg.

(dimensiones en mm.)

### OPCIONES

DESCRIPCIÓN
Abrazadera en "U" para instrumentos con racord posterior.
Borde con 3 agujeros para instrumentos con racord posterior.

### SECUENCIA PARA ENCARGAR

Sección / Modelo / Caja / Montaje / Diámetro / Versión Especial / Escala / Conexión al Proceso / Opciones.

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS: MANÓMETROS DE CÁPSULA PARA MONTAJE LOCAL DIRECTO. DN 63. ESTEHYNE S.A. - AV. EUROPA, 11. 48940 LEZAMA (VIZCAYA) - ESPAÑA. TEL: 945 45 45 45. FAX: 945 45 45 46. WWW.ESTEHYNE.COM