



LIJADORAS / AMOLADORAS / PULIDORAS

Lijadoras orbitales

TOS 15025 / TOS 15050

CON SISTEMA DE ASPIRACIÓN 3 EN 1

+ VENTAJAS

- Cuerpo de composite con mango de goma aislante: diseño ergonómico y amortiguador de vibraciones muy fuertes
- Silenciador incorporado
- Uso del control de una mano con velocidad ajustable
- 3 modos de aspiración: sin aspiración, inspiración automática y aspiración centralizada
- Plataforma del disco de velcro con 6 orificios

+ APLICACIONES

Trabajos de decapado y preparación de superficies metálicas antes de pintar.



- Comodidad de uso
- Bajo nivel acústico

TOS 15050

Referencias	Diámetro de la plataforma (mm-inch)	Consumo de aire en vacío (l/min)	Velocidad de rotación en vacío (rev/min)	Entrada de aire (BSPT)	Diám. interno del tubo de alimentación (mm - pulg.)	Presión máx. de servicio (bares)	Nivel sonoro (dBA)	Vibraciones (m/s²)	Longitud (mm)	Peso (kg)
TOS 15025	152 mm - 6" Exc. 2,5 mm	212	10 000	R 1/4	10 - 3/8"	6,2	84	11,26	225	0,77
TOS 15050	152 mm - 6" Exc. 5 mm	212	10 000	R 1/4	10 - 3/8"	6,2	78,9	11,86	225	0,77

Pistola lijadora orbital de 75 mm

TPS E16000

+ VENTAJAS

- Cuerpo de composite: diseño ergonómico y amortiguador de vibraciones fuertes
- Regulación de la velocidad de trabajo mediante rueda de ajuste
- Encendido/apagado mediante botón pulsador
- Plataforma de velcro
- Compatible con las plataformas 2" y 3" (50 y 75 mm)

+ APLICACIONES

Trabajos de decapado, desbarbado y preparación antes de pintar.



Manejable y ligera

Referencia	Diámetro de la plataforma (mm-inch)	Potencia (CV - W)	Consumo de aire en vacío (l/min)	Velocidad de rotación en vacío (rev/min)	Entrada de aire (BSPT)	Diám. interno del tubo de alimentación (mm - pulg.)	Presión máx. de servicio (bares)	Nivel sonoro (dBA)	Vibraciones (m/s²)	Longitud (mm)	Peso (kg)
TPS E16000	75 mm - 3" Exc. 3 mm	0,45 CV 330 W	113	16 000	R 1/4	10 - 3/8"	6,2	80	6,3	145	0,72

Para accesorios y maletines, consulte las páginas 21-22

Pistola lijadora de 75 mm

TPS 16000

+ VENTAJAS

- Cuerpo de composite: diseño ergonómico y amortiguador de vibraciones fuertes
- Regulación de la velocidad de trabajo mediante rueda de ajuste
- Encendido/apagado mediante botón pulsador

+ APLICACIONES

Trabajos de decapado, desbarbado y preparación antes de pintar.



Manejable y ligera

Referencia	Diámetro de la plataforma (mm)	Potencia (CV - W)	Consumo de aire en vacío (l/min)	Velocidad de rotación en vacío (rev/min)	Entrada de aire (BSPT)	Diám. interno del tubo de alimentación (mm - pulg.)	Presión máx. de servicio (bares)	Nivel sonoro (dBA)	Vibraciones (m/s ²)	Longitud (mm)	Peso (kg)
TPS 16000	75 mm 3"	0,45 CV 330 W	170	16.000	R 1/4	10 - 3/8"	6,2	80	6,3	125	0,7

Pistola lijadora de 75 mm

TPS 2100

+ VENTAJAS

- Cuerpo de composite: diseño ergonómico y amortiguador de vibraciones fuertes
- Botón de encendido/apagado
- Ajuste de la velocidad de rotación mediante una rueda en la parte trasera de la herramienta
- Compatible con las plataformas 2" y 3" (50 y 75 mm)

+ APLICACIONES

Trabajos de pulido y acabado de superficies pintadas.



Manejable y ligera

Referencia	Diámetro de la plataforma (mm-inch)	Potencia (CV - W)	Consumo de aire en vacío (l/min)	Velocidad de rotación en vacío (rev/min)	Entrada de aire (BSPT)	Diám. interno del tubo de alimentación (mm - pulg.)	Presión máx. de servicio (bares)	Nivel sonoro (dBA)	Vibraciones (m/s ²)	Longitud (mm)	Peso (kg)
TPS 2100	75 mm 3"	0,3 CV 220 W	113	2 100	R 1/4	10 - 3/8"	6,2	80	2,3	135	0,77

Para accesorios y maletines, consulte las páginas 21-22

Lijadoras de cinta

TBS 10330 / TBS 20520

- Fácil manejo
- Sustitución de las cintas abrasivas fácil y rápida

+ VENTAJAS

- Sistema de ajuste de alineación de cinta
- Ajuste de la tensión del brazo de lijado mediante la rueda
- Brazo de soporte de cinta orientable
- Regulación de la velocidad mediante presión en el gatillo progresivo
- Mango de goma cómodo y ergonómico para un buen agarre
- Escape trasero para mayor comodidad del usuario
- Funcionamiento con palanca de encendido-apagado
- Ajuste de la velocidad de funcionamiento mediante un botón situada en el mango

+ APLICACIONES

Permite realizar trabajos de desbarbado, acabado y preparación antes de pintar en zonas angulares y de difícil acceso.



TBS 10330

Referencia	Diámetro de la plataforma (mm)	Potencia (CV - W)	Consumo de aire en vacío (l/min)	Velocidad de rotación en vacío (rev/min)	Entrada de aire (BSPT)	Diám. interno del tubo de alimentación (mm - pulg.)	Presión máx. de servicio (bares)	Nivel sonoro (dBA)	Vibraciones (m/s ²)	Longitud (mm)	Peso (kg)
TBS 10330	10 x 330	0,5 CV 370 W	113	16.000	R 1/4	10 - 3/8"	6,2	80	1,84	320	0,95
TBS 20520	20 x 520	0,5 CV 370 W	113	16.000	R 1/4	10 - 3/8"	6,2	80	2,82	390	1,4


Maletines LIJADORAS/ AMOLADORAS/PULIDORAS



Pistola lijadora orbital en maletín

→ TPS E16000K


- 1 pistola lijadora orbital TPS E16000
- 1 disco de Velcro 3"
- 1 disco de Velcro 2"
- 10 discos abrasivos 3" grano 600
- 10 discos abrasivos 3" grano 400
- 10 discos abrasivos 3" grano 320
- 10 discos abrasivos 2" grano 600
- 10 discos abrasivos 2" grano 400
- 10 discos abrasivos 2" grano 320



Pistola lijadora en maletín

→ TPS 16000K

- 1 pistola lijadora TPS 16000
- 1 disco 3"
- 10 discos abrasivos grano 60
- 10 discos abrasivos grano 80
- 10 discos abrasivos grano 120
- 3 almohadillas de preparación
- 1 llave



Pulidora de 75 mm en maletín

→ TPS 2100K

- 1 pulidora de 75 mm TPS 2100
- 1 eje hembra
- 1 disco de Velcro 3"
- 1 almohadilla de espuma amarilla 3-1/2"
- 1 almohadilla de espuma blanca 3-1/2"
- 1 almohadilla de lana 3-1/2"
- 1 llave

Accesorios LIJADORAS/ AMOLADORAS/PULIDORAS



Discos de velcro para lijadora 2" y lijadora 3", TPS E16000 y TPS 2100

→ TPS VEL2

→ TPS VEL3



Filtro blanco 3" para pulidora de 75 mm TPS 2100

→ TPS WOOL



Espumas blanca y amarilla 3,5" para pulidora TPS 2100

→ TPS WSPONGE

→ TPS YSPONGE

Accesorios LIJADORAS/ AMOLADORAS/PULIDORAS



Kit de 30 discos abrasivos 3" para lijadoras TPS E16000 y TPS 2100

→ TPS KIT3X30

- 10 discos - Grano 320
- 10 discos - Grano 400
- 10 discos - Grano 600



Cintas de 10 x 330 mm para lijadoras de cinta TBS 10330

- Kit de 5 cintas - Grano 80
- Kit de 5 cintas - Grano 100
- Kit de 5 cintas - Grano 120

→ TBS 10330K80
→ TBS 10330K100
→ TBS 10330K120



Cintas de 20 x 520 mm para lijadoras de cinta TBS 20520

- Kit de 5 cintas - Grano 80
- Kit de 5 cintas - Grano 100

→ TBS 20520K80
→ TBS 20520K100



Plataforma para lijadora orbital Ø 152 mm, TOS 15025 y TOS 15050

→ TOS PAD 22



Bolsa de recogida de polvo para lijadora orbital Ø 152 mm

→ TOS BAGHOSE