



MARTILLOS PERCUTORES

Martillo percutor en maletín

TAH 0663000K

+ VENTAJAS

- Mandril de fijación por resorte para brocas hexagonales de 10,2 mm
- Acoplamiento hexagonal para una correcta fijación de la broca en la herramienta
- Mango revestido en goma aislante del frío y antideslizante

+ APLICACIONES

Numerosos trabajos de martilleo, remache, corte conforme a la herramienta utilizada en mecánica, carrocería y distintos ámbitos de aplicación.



- Herramienta resistente para condiciones difíciles
- Incluye 5 brocas hexagonales de 175 mm

Referencia	Mandril	Recorrido de impacto (mm)	Impactos (bpm)	Diámetro interior (mm)	Consumo de aire en vacío (l/min)	Entrada de aire (BSPT)	Diám. interno del tubo de alimentación (mm - pulg.)	Presión máx. de servicio (bares)	Nivel sonoro (dBA)	Vibraciones (m/s ²)	Longitud (mm)	Peso (kg)
TAH 0663000K	Hex. 10,2 mm	60	3.000	19	187	R 1/4	10 - 3/8"	6,2	115	14,98	175	1,7

Martillos percutores con sistema de amortiguación de vibraciones

TAH 0703000VD / TAH 0952100VD (Resorte incluido)

+ VENTAJAS

- Mandril automático que permite cambiar la broca con rapidez
- Acoplamiento hexagonal para una correcta fijación de la broca en la herramienta
- Sistema de amortiguación de vibraciones que reduce el efecto de rebote de retorno
- Mango revestido en goma aislante del frío y antideslizante

+ APLICACIONES

Martilleo, remache, corte en mecánica, carrocería y construcción.



TAH 0952100VD

- Amplio ámbito de aplicación
- Modelo adaptado a trabajos intensivos gracias a su sistema antivibración

Referencias	Mandril (mm)	Recorrido de impacto (mm)	Impactos (bpm)	Diámetro interior (mm)	Consumo de aire en vacío (l/min)	Entrada de aire (BSPT)	Diám. interno del tubo de alimentación (mm - pulg.)	Presión máx. de servicio (bares)	Nivel sonoro (dBA)	Vibraciones (m/s ²)	Longitud (mm)	Peso (kg)
TAH 0703000VD	Hex. 10,2 mm	70	3.000	19	220	R 1/4	10 - 3/8"	6,2	111	16,87	245	2
TAH 0952100VD	Hex. 10,2 mm	95	2.100	19	232	R 1/4	10 - 3/8"	6,2	110	12,05	283	2,2

Consulte los accesorios en la página 33.

Martillo percutor de mango circular

TAH 1151900

+ VENTAJAS

- Mango de sujeción firme, de acero
- Mandril automático que permite cambiar la broca con rapidez
- Acoplamiento hexagonal para una correcta fijación de la broca en la herramienta

+ APLICACIONES

Construcción, trabajos públicos, carrocerías y mecánica industrial. Trabajos de burilado y obra gruesa.



Herramienta potente, resistente y polivalente.

Referencia	Mandril	Recorrido de impacto (mm)	Impactos (bpm)	Diámetro interior (mm)	Consumo de aire en vacío (l/min)	Entrada de aire (BSPT)	Diám. interno del tubo de alimentación (mm – pulg.)	Presión máx. de servicio (bares)	Nivel sonoro (dBA)	Vibraciones (m/s ²)	Longitud (mm)	Peso (kg)
TAH 1151900	Hex. 14,75 mm	115	1900	19	158	R 3/8	13 - 1/2"	6,2	113	14,98	460	9,5

Pistola decapadora de agujas

TSP 0333700

+ VENTAJAS

- Mango en forma de pistola
- Incluye un juego de 19 agujas de Ø 3 mm

+ APLICACIONES

Decapado de óxido, soldadura, capas de pintura y otros revestimientos mediante martilleo. También se utiliza en determinados trabajos de modelado de piedra y envejecimiento de la madera.



• Fácil sujeción de la herramienta
• Trabajos de larga duración en condiciones difíciles

Referencia	Longitud de las agujas (mm)	Diámetro interior (mm)	Impactos (bpm)	Recorrido del pistón (mm)	Consumo de aire en vacío (l/min)	Entrada de aire (BSPT)	Diám. interno del tubo de alimentación (mm – pulg.)	Presión máx. de servicio (bares)	Nivel sonoro (dBA)	Vibraciones (m/s ²)	Longitud (mm)	Peso (kg)
TSP 0333700	180 mm	23,5	3700	33	85	R 1/4	10 - 3/8"	6,2	109	18,1	330	2,7

Consulte los accesorios en la página 33.

Accesorios

MARTILLOS PERCUTORES



Resorte para martillos percutores 10,2 mm
TAH 0663000K

→ TAH COIL1



Mandril para martillos percutores 10,2 mm
TAH 0663000K - TAH 0703000VD
TAH 0952100VD

→ TAH QCR1



Broca recta hexagonal
para mandril de 14,75 mm

- Longitud: 260 mm

→ TAH CHIS1



Lote de 5 brocas hexagonales
para martillos percutores
TAH 0663000K - TAH 0703000VD -
TAH 0952100VD

- Longitud: 175 mm

→ TAH CHIS5B



Juego de agujas
para pistola decapadora TSP 0333700

- 19 agujas: 3 mm x 180 mm
- 29 agujas: 2 mm x 180 mm

→ TSP 19X3

→ TSP 29X2