



HERRAMIENTAS DE CORTE

Sierra de calar de producción

TCS 05000

+ VENTAJAS

- Ajuste de la velocidad de corte mediante el regulador (tornillo de ajuste)
- Seguridad de bloqueo del gatillo
- Mango de goma
- Juegos de hojas y tubo de escape reductor del nivel sonoro (opcional)

+ APLICACIONES

Trabajos de corte de chapas de acero, aluminio, plástico, madera, etc.



- Herramienta ligera y manejable
- Trabajo preciso

Referencia	Recorrido de la hoja (mm)	Espesor de corte (mm)	Consumo de aire en vacío (l/min)	Velocidad de corte (bpm)	Entrada de aire (BSPT)	Diám. interno del tubo de alimentación (mm - pulg.)	Presión máx. de servicio (bares)	Nivel sonoro (dBA)	Vibraciones (m/s ²)	Longitud (mm)	Peso (kg)
TCS 05000	10	Acero - 2 Aluminio - 3	114	5 000	R 1/4	10 - 3/8"	6,2	80	9,5	250	0,98

Cizalla de pistola

TCS 02500

+ VENTAJAS

- Ajuste de la velocidad de corte mediante el regulador
- Buena sujeción en la mano gracias al mango de goma

+ APLICACIONES

Trabajos de corte de chapas de acero o de aluminio.



Corte preciso

Referencia	Espesor de corte (mm)	Amplitud de corte (mm)	Potencia (CV - W)	Consumo de aire en vacío (l/min)	Velocidad de rotación (rev/min)	Entrada de aire (BSPT)	Diám. interno del tubo de alimentación (mm - pulg.)	Presión máx. de servicio (bares)	Nivel sonoro (dBA)	Vibraciones (m/s ²)	Longitud (mm)	Peso (kg)
TCS 02500	Acero - 1,2 Aluminio - 1,4	5,5	0,45 CV 330 W	113	2 500	R 1/4	10 - 3/8"	6,2	92	6,65	215	1,3

Consulte los accesorios en la página 37.

Mini tronzadora

TCS 20000

+ VENTAJAS

- Cuerpo ergonómico de composite aislante del frío y las vibraciones
- Cáster de protección
- Gatillo ergonómico con seguridad de bloqueo

+ APLICACIONES

Trabajos de tronzado, amolado, corte de chapa sin revestimiento.



- Herramienta ligera y manejable
- Idónea para zonas de difícil acceso

Referencia	Diámetro del disco (mm)	Potencia (CV - W)	Consumo de aire en vacío (l/min)	Velocidad de rotación (rev/min)	Entrada de aire (BSPT)	Diám. interno del tubo de alimentación (mm - pulg.)	Presión máx. de servicio (bares)	Nivel sonoro (dBA)	Vibraciones (m/s²)	Longitud (mm)	Peso (kg)
TCS 20000	75 - 3"	0,5 CV - 370 W	113	20.000	R 1/4	10 - 3/8"	6,2	87	1,15	180	0,84

Recortadora

TCS 03500

+ VENTAJAS

- Regulador de potencia incorporado
- Cambio fácil del punzón
- Cuerpo ergonómico de composite aislante del frío y las vibraciones
- Comodidad de uso: herramienta ligera, de dimensiones reducidas y fácil de manipular
- Ajuste de la velocidad de rotación mediante el tornillo de ajuste del regulador
- Gatillo progresivo para regular la entrada de aire
- Seguridad de bloqueo del gatillo

+ APLICACIONES

Corte continuo de metal, aluminio, zinc y plástico.



Corte limpio y preciso

Referencia	Espesor de corte (mm)	Tamaño del punzón (mm)	Impactos (bpm)	Consumo de aire en vacío (l/min)	Entrada de aire (BSPT)	Diám. interno del tubo de alimentación (mm - pulg.)	Presión máx. de servicio (bares)	Nivel sonoro (dBA)	Vibraciones (m/s)	Longitud (mm)	Peso (kg)
TCS 03500	Acero - 1,4 Aluminio - 1,6	4	3500	57	R 1/4	10 - 3/8"	6,2	87	8,55	195	0,80

Consulte los accesorios en la página 37.

Accesorios

HERRAMIENTAS DE CORTE



Juego de 5 hojas para sierra TCS 05000

- 18 T/pulg. - 6 dientes/cm (acero)
- 24 T/pulg. - 13 dientes/cm (aluminio, cobre)
- 32 T/pulg. - 16 dientes/cm (composite, madera)

→ TCS 518
→ TCS 524
→ TCS 532



Kit de mascado para recortadora TCS 03500

→ TCS KIT



Tubo de escape reductor del nivel sonoro

→ TDG HOSE

Para herramientas: TCS 03500 - TCS 05000 - TDG A18000 -
TDG B18000 - TDG M60000 - TDG P04000 - TDG S04000 -
TDG S22000 - TDG S22000R - TWK 20000