


EP-7600WDR



Mini Domo WDR Real, 600LTV, Leds IR, 2,8 ~ 12 mm . . .

METÁLICO



- CCD 1/3" Sony Super HAD II
- Alta resolución 600 LTV
- Potente función Wide Dynamic Range (WDR)
Ideal para entornos con contraluces
- Reducción de Ruido Digital 2D
- Óptica varifocal 2,8 ~ 12 mm
- Leds IR con alcance aproximado de 30 metros
- Iluminación mínima: 0 lux (con IR)
- Supresión de fuertes puntos luminosos (HLI)
- Resistencia a polvo y agua (IP66)
- Múltiples parámetros configurables desde el OSD:
 - Máscaras de privacidad
 - Detección de movimiento
 - Compensación de contraluces
 - Balance de blancos (ATW/AWC-PUSH/AWC/Manual)
 - Día/Noche, función espejo, gamma . . .

Función **Super WDR** **Ideal para instalaciones con contraluces críticos**

DATOS TÉCNICOS	EP-7600WDR
Sensor de imagen (DSP)	1/3" CCD Sony Super HAD II (RJ10W)
Resolución	600 Líneas TV
Reducción Digital de Ruido	2D
Wide Dynamic Range	Real WDR (x128) / HLI / BLC / Off
Iluminación Mínima	0,1 lux / 0 lux (con IR)
Día/Noche	Auto / Color / B/N
Shutter electrónico	Shutter automático / Shutter Manual: 1/50- 1/100.000 s
Control Ganancia Automático	Bajo / Medio / Alto / Off
Balance de Blancos	ATW / Manual / AWC-PUSH / AWC
Funciones varias	Espejo, fineza, gamma, LSC, texto en pantalla ...
Detección de movimiento	4 zonas configurables
Máscaras de privacidad	8 máscaras de privacidad
Alcance leds IR	Hasta 30 metros aproximadamente
Óptica varifocal	2,8 ~ 12 mm
Sincronización de vídeo	Interna
Salida de vídeo	1 Vp-p / 75 Ohms
Protección IP	IP66
Alimentación (consumo)	12 Vcc (400 mA)
Temperatura de Trabajo	-10°C ~ +50°C
Peso	650 g
Dimensiones	119 (Diá) x 100 (Al) mm - ver dibujo -

* Las características pueden variar sin previo aviso.

Julio / 2013 - www.n2v.es