

HD-EC550IR-W

Cámara HD-SDI 1920x1080, óptica 5 - 50 mm con filtro IR , . . .



Filtro IR mecánico

WDR
3D-DNR

1080p
FULL HD

CMOS 1/2.8" Panasonic 1080p; 2,2 Megapixels
Resolución FULL HD (1920x1080); 25 IPS
Reducción de Ruido Digital 3D
Óptica Megapixels 5 ~ 50 mm con filtro IR mecánico
Iluminación IR con 72 leds (alcance 60-80 metros aprox.)
Iluminación mínima: 0 lux con IR
Función Wide Dynamic Range Real (salida HD-SDI)
Supresión de fuertes puntos luminosos (HS-BLC)
Salida digital (HD-SDI) y salida analógica (BNC)
Soporte con pasacables - Totalmente ajustable (3 ejes)
Resistencia a polvo y agua (IP66)
Múltiples parámetros configurables desde el OSD:
- Sens-up
- Detección de movimiento
- Compensación de contraluces, función "Defog" y función "shading"
- Balance de blancos (auto, manual, preset...)
- AGC, máscaras de privacidad, Día/Noche, zoom digital, flicker, función espejo, generador barras colores para ajuste, ACE . . .

DATOS TÉCNICOS		HD-EC550IR-W
Sensor de imagen		1/2.8" CMOS Panasonic, 2,2 Megapixels
Resolución		Digital: 1080 (25IPS), 720 (50IPS) Máximo 1100 LTV (1080p)
Reducción Digital de Ruido		3D: Bajo / Medio / Alto
Wide Dynamic Range (WDR)		WDR Real (salida HD-SDI), configurable: Bajo / Medio / Alto
Iluminación Mínima		0 lux con IR (Color 1.0 lux, B/N 0.5 lux, B/N con DSS 0.0008 lux)
Día/Noche con Filtro IR Mecánico		Color / B/N / Auto / Exterior
Sens-up		Configurable (hasta x8)
Shutter Electrónico		Auto / Manual: 1/25 - 1/60.000 s / Flicker
Control Ganancia Automático		Bajo / Medio / Alto
Balance de Blancos		Auto / Manual / Preset / Exterior
Compensación de Contraluces		BLC / HS-BLC
Efectos de Imagen		Espejo, generador barras, ayuda gráfica de enfoque, ...
Zoom Digital		Configurable hasta x8
Detección movimiento / Máscaras privacidad		Configurables (hasta 16 máscaras)
Alcance leds IR		Hasta 60-80 metros aproximadamente
Óptica varifocal		Óptica Megapixels 5 ~ 50 mm
Salidas de vídeo (x2 BNC)		HD-SDI (1080p) y analógico (D1)
Alimentación (consumo)		12 Vcc (máx. 600 mA)
Temperatura de Trabajo		-10°C ~ +50°C
Peso		1040 g
Dimensiones		160 (L) x 95 (Al) x 90 (An) mm (Sin soporte)

* Las características pueden variar sin previo aviso.