

# CP-90PIR



Cámara PIR, 700 LTV, pinhole 3,7 mm, audio . . .



**ALTA RESOLUCIÓN 700 LTV**  
**CCD 1/3" ExView HAD II; Effio-E**  
**ÓPTICA PINHOLE 3,7 mm**  
**DETECCIÓN DE MOVIMIENTO Y SALIDA DE ALARMA**  
**ILUMINACIÓN MÍNIMA 0,3 LUX**  
**DÍA / NOCHE AUTOMÁTICO (sensible a luz IR)**  
**INCORPORA AUDIO**  
**SOPORTE ORIENTABLE DE PARED INCLUIDO**

CP-90PIR	
Sensor (DSP)	CCD 1/3" SONY ExView HAD II (Effio-E)
Resolución	680 líneas TV color / 700 líneas TV B/N
Pixels activos	976(H) x 582(V)
Iluminación mínima	0,3 lux, F1.2
Audio	Salida RCA
Control de ganancia	automático
Óptica	pinhole 3,7 mm
Shutter electrónico	automático 1/50 ~ 1/110,000
Balance de blancos	automático
Día / Noche	automático
Salida de vídeo	compuesta 1.0V p-p 75 ohms
Sincronización de vídeo	interna
Alimentación	12Vcc (máx. 150 mA)
Temperatura de trabajo	0°C ~ +50°C
Dimensiones	70 (An) x 120 (Al) x 48 (P) mm (sin soporte)
Peso	135 g

\* Las características pueden variar sin previo aviso.

Octubre 2013 - [www.n2v.es](http://www.n2v.es)