



SISTEMA MULTIFUNCIÓN VISION X (MFS)

Solución integral para los puestos de caja. Las funciones ofrecidas por el sistema multifunción incluyen el escaneado de cheques, la impresión de validaciones, el escaneado de páginas planas y de documentos identificativos rígidos y un puerto USB abierto para la ampliación a módulos adicionales.

- Sistema multifunción modular que admite una amplia gama de posibilidades para facilitar la automatización de sucursales.
- Diseño ergonómico para una mayor facilidad de uso y agilización de las operaciones.
- Diseño pequeño que ocupa el mismo espacio que el escáner de cheques.
- Basado en el modelo Vision X, ofrece la mejor relación calidad/ precio del mercado.
- Protección de las inversiones que permite utilizar sólo los módulos necesarios en el momento en el que se requiere su uso.
- Diseño de producto ISO-9001 que asegura calidad y fiabilidad.



	Impresora	UNIDAD CENTRAL
Dimensiones	127 x 137 x 151 mm	136 x 158 x 316 mm
Peso	0.8 Kg	0.75 Kg
Impresora	Térmica monocroma de 100 mm/seg .	
Resolución	203 pp	
Cortador	Automático, tipo guillotina, corte completo o parcial	
Rollo papel	80 mm x 60 mm	
Impresión Ancho	72 mm	
Interfaz	USB 2.0 de alta velocidad USB integrado + cable de alimentación de la impresora al concentrador de la estación de acoplamiento	Puerto USB a Vision X. Puerto USB a la impresora de recibos. Puerto USB para periféricos externos. Puerto USB para tarjeta inteligente.
Software / Alimentación.	Controlador de Microsoft Windows para XP, Vista y Windows 7. Controlador de OPOS.	Detección automática entre 100 y 240 V Ca, 50-60 Hz. Salida: 30 Vdc, 2.67 A(80W) Cumple con el CEC nivel IV.
Certificaciones	UL/FCC Clase A/CE. Electrónica y mecánica según RoHS y WEEE.	UL/FCC Clase A/CE. Electrónica y mecánica según RoHS y WEEE.

ESTACIÓN DE ESCANEADO DE PÁGINAS

Dimensiones	135 x 193 x 316 mm
Peso	2.20 Kg
Especificaciones de los documentos	Página completa: 80 x 50 – 356 x 216 mm. Peso: 70 – 120 gr/m2 Rígidos: 80 x 50 – 300 x 216 mm
Alimentador	Sencillo con alineación automática Carga automática, cara abajo.
Captura de imagen	Escaneado: Captura de imagen a doble cara con tecnología de sensor de imagen por contacto. Formato de imagen: 256 tonalidades de gris, TIFF, JPEG y compresión de Grupo IV. Imagen: Resolución óptica de 66 pp. Y resolución de salida de hasta 600 pp.
Interfaz	USB 2.0 de alta velocidad – 4 puertos
Salidas	Hasta 10 documentos en secuencia. Clasificación inteligente para enviar documentos a la salida o a la bandeja de alimentación.