









MONITORES DE 32 O MAS PULGADAS









Modelo	Rendimiento	Luminosidad	Resolución	Descripción	PVP Recomendado (IVA no Incluido)	IMAGEN
MONITORES 4K						
98LS95A-5B	24/7	Luminosidad 500 cd/m ²	Resolución (UHD) 3840 x 2160	Display Profesional E-LED Web OS 1.0 4K Tecnología PD, IPS Resolución (UHD) 3840 x 2160 Luminosidad 500 cd/m ² Marco de 14,9mm Compatible con HTML5	20.866,8	
86UH5C-B	24/7	Luminosidad 500 cd/m ²	Resolución (UHD) 3840 x 2160	Display Profesional D-LED Web OS 2.0 Tecnología PD, IPS Resolución (UHD) 3840 x 2160 Luminosidad 500 cd/m ² Marco de 14,7(↑/→/←/↓) mm WiFi Integrado, Altavoces Integrados, Widi y Miracast, 4 Inputs PBP Support, Compatible con HTML5	11.946,0	
75UH5C-B	24/7	Luminosidad 500 cd/m ²	Resolución (UHD) 3840 x 2160	Display Profesional D-LED Web OS 2.0 Tecnología PD, IPS Resolución (UHD) 3840 x 2160 Luminosidad 500 cd/m ² Marco de 14,9(↑/→/←/↓) mm WiFi Integrado, Altavoces Integrados, Widi y Miracast, 4 Inputs PBP Support, Compatible con HTML5	5.740,3	
75UM3C-B	24/7	Luminosidad 350 cd/m ²	Resolución (UHD) 3840 x 2160	Display Profesional D-LED Web OS 2.0 Tecnología PD, IPS Resolución (UHD) 3840 x 2160 Luminosidad 350 cd/m ² Marco de 14,9(↑/→/←/↓) mm WiFi Integrado, Altavoces Integrados, Widi y Miracast, 4 Inputs PBP Support, Compatible con HTML5	5.430,0	
84WS70MS-B	24/7	Luminosidad 500 cd/m ²	Resolución (UHD) 3840 x 2160	Display Profesional E-LED 4K Tecnología PD, IPS Resolución (UHD) 3840 x 2160 Luminosidad 500 cd/m ² Marco de 27,9mm	10.386,8	
84WS70BS-B	16/7	Luminosidad 350 cd/m ²	Resolución (UHD) 3840 x 2160	Display Profesional E-LED 4K Solo Horizontal Tecnología IPS Resolución (UHD) 3840 x 2160 Luminosidad 350 cd/m ² Marco de 27,9mm	8.788,9	
65UH5B-B	24/7	Luminosidad 500 cd/m ²	Resolución (UHD) 3840 x 2160	Display Profesional D-LED Web OS 2.0 Tecnología PD, IPS Resolución (UHD) 3840 x 2160 Luminosidad 500 cd/m ² Marco de 12,1(↑), 12,6(→/←), 15,7(↓) mm Wifi integrado, Compatible con HTML5	3.313,9	
55UH5B-B	24/7	Luminosidad 500 cd/m ²	Resolución (UHD) 3840 x 2160	Display Profesional D-LED Web OS 2.0 Tecnología PD, IPS Resolución (UHD) 3840 x 2160 Luminosidad 500 cd/m ² Marco de 12,1(↑), 12,6(→/←), 15,7(↓) mm Wifi integrado, Compatible con HTML5	2.559,9	
49UH5B-B	24/7	Luminosidad 500 cd/m ²	Resolución (UHD) 3840 x 2160	Display Profesional D-LED Web OS 2.0 Tecnología PD, IPS Resolución (UHD) 3840 x 2160 Luminosidad 500 cd/m ² Marco de 11,9(↑), 12,4(→/←), 15,5(↓) mm Wifi Integrado, Compatible con HTML5	1.861,7	

VIDEOWALL

55VH7B-B	24/7	Luminosidad 700 cd/m ² + Shineout	Resolución (FHD) 1920x1080	Display Profesional D-LED WebOS 2,0 Tecnología PD, IPS Resolución (FHD) 1920x1080 Luminosidad 700 cd/m ² + Shineout Marco de 0.9 (↑/←/↓/→), BTB 1.8 mm	6.050,6	
----------	------	--	----------------------------	---	---------	--

Modelo	Rendimiento	Luminosidad	Resolución	Descripción	PVP Recomendado (IVA no Incluido)	IMAGEN
VIDEOWALL						
55LV77A-7B	24/7	Luminosidad 700 cd/m ² + Shineout	Resolución (FHD) 1920x1080	Display Profesional D-LED Videowall Tecnología PD, IPS Resolución (FHD) 1920x1080 Luminosidad 700 cd/m ² + Shineout Marco de 2.2mm(↑/←-), 1.3mm(↓/→), BTB 3.5mm	4.314,5	
55LV75A-7B	24/7	Luminosidad 500 cd/m ²	Resolución (FHD) 1920x1080	Display Profesional D-LED Videowall Tecnología PD, IPS Resolución (FHD) 1920x1080 Luminosidad 500 cd/m ² Marco de 2.2mm(↑/←-), 1.3mm(↓/→), BTB 3.5mm	3.521,8	
47WV50MS-B	24/7	Luminosidad 800 cd/m ² + Shineout	Resolución (FHD) 1920x1080	Display Profesional D-LED Videowall Tecnología PD, IPS Resolución (FHD) 1920x1080 Luminosidad 800 cd/m ² + Shineout Marco de 3.2(↑/←-), 1.7(↓/→), BTB 4.9mm	3.599,3	
47WV50BR-B	24/7	Luminosidad 500 cd/m ²	Resolución (FHD) 1920x1080	Display Profesional D-LED Videowall Tecnología PD, IPS Resolución (FHD) 1920x1080 Luminosidad 500 cd/m ² Marco de 3.2(↑/←-), 1.7(↓/→), BTB 4.9mm	2.183,0	
55LV35A-5B	24/7	uminosidad 500 cd/m ²	Resolución (FHD) 1920x1080	Display Profesional D-LED Videowall Tecnología PD, IPS Resolución (FHD) 1920x1080 Luminosidad 500 cd/m ² Marco de 2.25(↑/←-), 1.25(↓/→), BTB 3.5mm	3.157,2	
49VLSB-B	24/7	Luminosidad 450 cd/m ²	Resolución (FHD) 1920x1080	Display Profesional D-LED Videowall Tecnología PD, IPS Resolución (FHD) 1920x1080 Luminosidad 450 cd/m ² Marco de 2.3(↑/←-), 1.2(↓/→), BTB 3.5 mm	2.413,3	
47LV35A-5B	24/7	Luminosidad 450 cd/m ²	Resolución (FHD) 1920x1080	Display Profesional D-LED Videowall Tecnología PD, IPS Resolución (FHD) 1920x1080 Luminosidad 450 cd/m ² Marco de 3.2(↑/←-), 1.7(↓/→), BTB 4.9mm	2.016,9	
MONITORES						
55SM3B-B	18/7	Luminosidad 350 cd/m ²	Resolución (FHD) 1920x1080	Display Profesional D-LED Web OS 2.0 Tecnología PD, IPS Resolución (FHD) 1920x1080 Luminosidad 350 cd/m ² Marco de 11,9(↑/→/←-), 18(↓) mm Wifi Integrado, Compatible con HTML5	1.448,1	

Modelo	Rendimiento	Luminosidad	Resolución	Descripción	PVP Recomendado (IVA no Incluido)	IMAGEN
435M3B-B	18/7	Luminosidad 350 cd/m ²	Resolución (FHD) 1920x1080	Display Profesional D-LED Web OS 2.0 Tecnología PD, IPS Resolución (FHD) 1920x1080 Luminosidad 350 cd/m ² Marco de 11,9(↑/→/←), 18(↓) mm Wifi Integrado, Compatible con HTML5	892,2	
225M3B-B	18/7	Luminosidad 250 cd/m ²	Resolución (FHD) 1920x1080	Display Profesional D-LED Web OS 2.0 Tecnología PD, IPS Resolución (FHD) 1920x1080 Luminosidad 250 cd/m ² Marco de 16,3(↑/→/←/↓) mm Wifi Integrado, Compatible con HTML5	438,1	
105M3TB-B	16/7	Luminosidad 400 cd/m ²	Resolución (HD) 1280x800	Display Profesional D-LED Multi Touch Android OS Tecnología PD, ADS Resolución (HD) 1280x800 Luminosidad 400 cd/m ² Marco de 14(↑/→/←/↓) mm Alimentación PoE, Wifi Integrado	401,5	
MONITORES CONTINUACION						
655E3B-B	18/7	Luminosidad 400 cd/m ²	Resolución (FHD) 1920x1080	Display Profesional D-LED Lite Tecnología PD, IPS Resolución (FHD) 1920x1080 Luminosidad 400 cd/m ² Marco de 11,9(↑/→/←), 18(↓) mm	2.599,1	
555E3B-B	18/7	Luminosidad 350 cd/m ²	Resolución (FHD) 1920x1080	Display Profesional D-LED Lite Tecnología PD, IPS Resolución (FHD) 1920x1080 Luminosidad 350 cd/m ² Marco de 11,9(↑/→/←), 18(↓) mm	1.220,0	
495E3B-B	18/7	Luminosidad 350 cd/m ²	Resolución (FHD) 1920x1080	Display Profesional D-LED Lite Tecnología PD, IPS Resolución (FHD) 1920x1080 Luminosidad 350 cd/m ² Marco de 11,9(↑/→/←), 18(↓) mm	813,6	
435E3B-B	18/7	Luminosidad 350 cd/m ²	Resolución (FHD) 1920x1080	Display Profesional D-LED Lite Tecnología PD, IPS Resolución (FHD) 1920x1080 Luminosidad 350 cd/m ² Marco de 11,9(↑/→/←), 18(↓) mm	661,9	

Modelo	Rendimiento	Luminosidad	Resolución	Descripción	PVP Recomendado (IVA no Incluido)	IMAGEN
32SE3B-B	18/7	Luminosidad 350 cd/m ²	Resolución (FHD) 1920x1080	Display Profesional D-LED Lite Tecnología PD, IPS Resolución (FHD) 1920x1080 Luminosidad 350 cd/m ² Marco de 13(↑/→/←). 18(↓) mm	455,1	
SOPORTES, ALTAVOCES Y ACCESORIOS						
ST-652T	-	-	-	Stand para Display Profesional compatible con 65SE3B/65SE3KB/65SM5B/65SM5KB	89,6	
ST-492T	-	-	-	Stand para Display Profesional compatible con 49SE3B/49SE3KB/49SM3B/49SM5B/49SM5KB/49SL5B 55SE3B/55SE3KB/55SM3B/55SM5B/55SM5KB/55SL5B	75,8	
ST-432T	-	-	-	Stand para Display Profesional compatible con 43SE3B/43SE3KB/43SM3B/43SM5B/43SM5KB/43SL5B	57,9	
ST-321T	-	-	-	Stand para Display Profesional compatible con 32LS33A/32LS53A	26,2	
ST-322T	-	-	-	Stand para Display Profesional compatible con 32SE3B/32SE3KB	38,6	
ST-200T	-	-	-	Stand para Display Profesional compatible con WL10/WS10/WS50	31,7	
SP-5000	-	10W	-	Altavoz para Display Profesional Salida de Audio 10W compatible con SE3B/SL5B/SM3B/SM5B	64,8	
SP-5200	-	10W	-	Altavoz para Display Profesional Salida de Audio 10W compatible con UH5B	64,8	
SP-2200	-	10W	-	Altavoz para Display Profesional Salida de Audio 10W compatible con 98LS95A	71,7	
SP-2100	-	10W	-	Altavoz para Display Profesional Salida de Audio 10W compatible con WL30/LS33A/LS35A/LS53A/LS55A	64,8	