



Posición para aguas limpias
Nivel mínimo de succión: 5mm.



Posición para aguas sucias
Nivel mínimo de succión: 35mm.

Aplicaciones:

Especialmente concebido para que tenga siempre a mano su kit de drenaje, con todos los accesorios necesarios y listo para usarse en situaciones de necesidad o urgencia.

Fundamentalmente indicado para vaciado de locales inundados, piscinas, fosas, etc.

Además, su innovador diseño permite su uso tanto para aguas limpias como para aguas sucias lo que le convierte en una de las soluciones más prácticas del mercado. Cuando se abren las patas de la bomba se permite un paso de sólidos de 30mm y se puede utilizar para aguas sucias. Si se cierran las patas de la base se permite un paso de sólidos y un nivel mínimo de absorción de solo 5mm, siendo su utilización para aguas limpias.

Compuesto por:

Electrobomba sumergible monofásica con boya de marcha y paro automático

Cable de alimentación de 10m tipo shuko

Manguera plana de 6m de longitud

Abrazadera metálica

Caja contenedor de plástico

Manual de uso y utilización.

Prestaciones y características

Tipo	Motor P2		Paso Sólidos	l/min m ³ /h	0	33	67	100	133
	KW	HP			0	2	4	6	8
DUAL 400K	400	0,5	5-30 mm	m.c.a.	5	4,6	3,6	2,4	-

